

# FLAGGSTENGER

## D 4.400

### ALUMINIUM

Pulverlakkert hvit Art.nr.	Natureloksert Art.nr.	Lgd. m	Utv. rot mm	Diam. topp mm	Vekt kg	Kartong lengde m
4.406	4.426	6	75	60	15	4.1
4.407	4.427	7	75	60	17	5.1
4.408	4.428	8	75	60	19	5.1
4.410	4.430	10	102	60	29	4.9
4.412	4.432	12	102	60	34	5.1

Stangen leveres med rør for nedstøping, kule i gull, line i terylene og linefeste i plast. Om ønskes kan hengselfeste for fjell/jord leveres.

Stangen er produsert av pressede aluminiumsrør i legering 6063-T6. Den er avtrappet og all skjøting foretas mekanisk for å unngå eventuelle svakheter i sveisesonene.

UTVENDIG BELEGG Stengene i aluminium leveres NATURELOKSERT i 20 my eller PULVERLAKKERT HVITE. I begge tilfeller gir dette en vedlikeholdsfri stang med en pen og varig overflate. Maling er unødvendig.

Sammensetting av stangen foretas ved at endestykkene skyves i hverandre. Gummipakninger i skjøten sikrer for slark.

MONTERING Det graves hull til frostfri\_dybde og støpes fundament hvor markrøret står i lodd. Når støpen er herdet settes stangen i røret. Se monteringsanvisning. Stangen leveres pakket i pappkartong og kan med letthet fraktes på personbil med skistativ.

#### VEGGFESTER

Natureloksert

4.445 6- 8 m

4.446 10- 12m

#### HENGSELFESTER

4.441 6 - 8 m

4.442 10 - 12 m

#### INNVENDIG LINE


4.447 6 - 12 m

#### BANNER ARM

4.449 6 - 12 m

#### BANNER LIFT

4.450 6 - 12 m



MARKFESTE



HENGSELFESTE